CUSTOM
TOKYO JAPAN

# C-17 フルオート クランプメータ

■ **ファンクション/レンジの自動選択**により、操作が容易です。

■ **真の実効値（TRUE RMS）方式**により、
**非正弦波でも実効値を表示**します。

■ **非接触検電機能を搭載。**
**クランプメータ／テスター／検電器**の
**1台3役**をこなします。

■ 暗所でも表示が見やすい**バックライトを搭載。**

## 製品仕様

| 電気的性能 | （23±5℃、80%RH のとき） | | |
|---|---|---|---|
| | 確度保証範囲または検電検出範囲 | 分解能 | 確度 / 周波数 |
| ACA | 1.5 ～ 400.0A | 0.1A | ±（2.0% rdg + 5dgt）/ 50 ～ 60Hz |
| ACV | 1.8 ～ 1,000V | 0.1V | ±（0.9% rdg + 3dgt）/ 50 ～ 60Hz、 |
| | | | ±（1.5% rdg + 3dgt）/ 61 ～ 500Hz |
| DCV | +2.5 ～ +1,000V、-1.0 ～ -1,000V | 0.1V | ±（0.3% rdg + 2dgt） |
| Ω/ 導通 | 0 ～ 10kΩ | 1Ω | ±（0.9% rdg + 2dgt） |
| ダイオード | 0.4 ～ 0.8V | 0.1V | ±（1.0% rdg + 3dgt） |
| 検電（AC） | 80 ～ 1,000V | - | - / 50 ～ 60Hz |

## 一般仕様

| | |
|---|---|
| 表示 | LCD 表示、9999 カウント |
| レンジ切替 | オートファンクション、オートレンジ |
| 最大測定導体径 | φ27mm |
| 極性表示 | 自動切替 " - " 符号のみ表示 |
| サンプリング | ACA：1 回 / 秒 |
| | DCA/DCV/Ω：2 回 / 秒 |
| 使用温湿度 | 0 ～ +30℃、80%RH 以下（但し、結露のないこと） |
| | -30 ～ +40℃、75%RH 以下（但し、結露のないこと） |
| | +40 ～ +50℃、45%RH 以下（但し、結露のないこと） |
| 保存温湿度 | -20 ～ +60℃、80%RH 以下（但し、結露のないこと） |

| | |
|---|---|
| 寸法・重量 | W56×H188×D28mm、約 225g（電池含む、テストリード除く） |
| 電源 | 単四型乾電池 ×2 個 |
| 電池寿命 | 約 150 時間 *（アルカリ乾電池使用時） |
| 付属品 | 取扱説明書、テストリード、収納ケース |
| オプション | テストリード：ATL-3N |
| 校正 | 可（抵抗・交流電流） |
| JAN | 4983621 090147 |
| パッケージサイズ | W110×H220×D60mm、約 400g |

*バックライトの使用頻度により電池の寿命は短くなります。

## 製品詳細

**標準価格　¥27,300（税抜）**


**株式会社カスタム** http://www.kk-custom.co.jp/

東日本支店　〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL:03-3255-1117　FAX:03-3255-1137

西日本支店　〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12 ブルーク長堀橋ビル6F
TEL:06-6262-9950　FAX:06-6262-9951



※記載内容は 2015 年 3 月現在のものです。スペックは予告なく変更することがございます。